

Диаметр стальной трубы, мм	Диаметр оболочки ППУ, мм	Расстояние между бортами машины от 2,3 до 2,45 м		
		>С кониками 1,2 м	С кониками 1,5 м	С кониками 1,8 м
57	125	76	96 (ПЭ) / 76 (ОЦ)	115 (ПЭ) / 76 (ОЦ)
76	140	68	80 (ПЭ) / 68 (ОЦ)	97 (ПЭ) / 68 (ОЦ)
89	160	60	70 (ПЭ) / 60 (ОЦ)	85 (ПЭ) / 60 (ОЦ)
108	180	52	60 (ПЭ) / 52 (ОЦ)	73 (ПЭ) / 52 (ОЦ)
133	225	40 (ПЭ) / 30 (ОЦ)	57 (ПЭ) / 30 (ОЦ)	67 (ПЭ) / 30 (ОЦ)
159	250	36 (ПЭ) / 27 (ОЦ)	45 (ПЭ) / 27 (ОЦ)	53 (ПЭ) / 27 (ОЦ)
219	315	28 (ПЭ) / 14 (ОЦ)	35 (ПЭ) / 14 (ОЦ)	42 (ПЭ) / 14 (ОЦ)
273	400	15 (ПЭ) / 12 (ОЦ)	18 (ПЭ) / 12 (ОЦ)	24 (ПЭ) / 12 (ОЦ)
325	450	13 (ПЭ) / 10 (ОЦ)	15 (ПЭ) / 10 (ОЦ)	20 (ПЭ) / 10 (ОЦ)
377	500	12 (ПЭ) / 8 (ОЦ)	12 (ПЭ) / 8 (ОЦ)	16 (ПЭ) / 8 (ОЦ)
426	560	10 (ПЭ) / 8 (ОЦ)	12 (ПЭ) / 8 (ОЦ)	14 (ПЭ) / 8 (ОЦ)
530	710	8 (ПЭ) / 6 (ОЦ)	8 (ПЭ) / 6 (ОЦ)	8 (ПЭ) / 6 (ОЦ)
630	800	6 (ПЭ) / 5 (ОЦ)	6 (ПЭ) / 5 (ОЦ)	6 (ПЭ) / 5 (ОЦ)
720	900	4	4	4
820	1000	4	4	4
1020	1200	3 (4 – с ложементами *)	3 (4 – с ложементами *)	3 (4 – с ложементами *)

\* — расстояние между бортами машины от 2,4 м.

ООО «ПКФ ТИМЛАЙН»